



*Návod k použití  
balíku tul pro L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X*

**Pavel Satrapa**

Liberec 2012



Cílem balíku **tul** je usnadnit vytváření dokumentů odpovídajících vizuálnímu stylu Technické univerzity v Liberci a jejích součástí v typografickém programu **LATEX**. Balík definuje

- univerzitní barvy
- grafické prvky (loga, znak, spojovací prvek)
- záhlaví a zápatí stránek
- vzhled nadpisů pro strukturování textu
- písma (pokud jsou v systému k dispozici)

## 1 Předpoklady

Balík **tul** ke své činnosti potřebuje několik dalších balíků. Jedná se o běžně dostupné balíky, které bývají obvyklou součástí instalací (jako je například **TEX Live**):

- fancyhdr
- graphicx
- ifthen
- titlesec
- xcolor

Jelikož loga jsou reprezentována obrázky ve formátu PDF, je třeba, aby použitá implementace **TEXu** podporovala tento grafický formát. Ideální je implementace, která přímo vytváří PDF výstup, jako je například **pdfLATEX** nebo **XELATEX**.

## 2 Použití

Balík je tvořen několika soubory: základ tvoří soubor **tul.sty** obsahující vlastní příkazy. Dopraváží jej jednotlivé grafické prvky s příslušnými logy – soubory **logo-\* .pdf** a **znak-\* .pdf**. Umístěte tyto soubory do vhodné složky, kde je vaše instalace **LATEXu** najde. Doporučujeme zřídit pro balík samostatný adresář ve složce, kde se nacházejí ostatní balíky vaší instalace. Nezapomeňte aktualizovat databázi souborů, aby **LATEX** soubory skutečně našel (příkazem **texhash**, **mktexlsr** nebo jeho ekvivalentem).

Vlastní použití v dokumentech je zcela standardní – v preambuli uveděte

```
\usepackage{tul}
```

### Volby balíku

Základní sada voleb slouží k přepínání mezi vizuálními styly jednotlivých fakult a ústavů TUL. Pokud nepoužijete žádnou z nich, bude dokument sázen ve vizuálním stylu celé univerzity.



Jsou k dispozici tyto **volby součástí TUL**: **FS, FT, FP, EF, FA, FM, UZS, CXI**. Použití některé z nich změní výchozí barvu, logo a styl zápatí stránek. Používejte vždy nanejvýš jednu z těchto voleb.

Kromě přepínání součástí TUL jsou k dispozici následující volby:

- bw** přepne na černobílou variantu – změní loga na černobílá, nadpisů největších částí textu budou černé a univerzitní či fakultní barva je nahrazena šedou
- bwtitles** nadpisů největších částí textu budou černé
- noheader** neumisťovat logo do záhlaví stránek
- fonts** text dokumentu má být sázen písmem Myriad Pro – nepropadejte bezbřehému optimismu, fungovat to bude jen za určitých podmínek, viz část 7 na straně 6

Například dokument ve stylu Fakulty mechatroniky bude v preambuli obsahovat

```
\usepackage[FM]{tul}
```

Jestliže je navíc cílem černobílý dokument, změní se použití balíku na

```
\usepackage[FM,bw]{tul}
```

### 3 Barvy

Balík definuje sadu barev pro TUL a její jednotlivé fakulty, které odpovídají vizuálnímu stylu TUL. Lze je používat v příkazech **\color** a podobných, stejně jako standardní předdefinované barvy. Jsou k dispozici následující **názvy barev**:

	<b>tul</b>
	<b>tulgray</b>
	<b>tulFS</b>
	<b>tulFT</b>
	<b>tulFP</b>
	<b>tulEF</b>
	<b>tulFA</b>
	<b>tulFM</b>
	<b>tulUZS</b>
	<b>tulCXI</b>

Kromě těchto pevně daných názvů barev je k dispozici i příkaz **\tulcolor**, který obsahuje název barvy té součásti univerzity, v jejímž stylu je dokument sázen. Hodnota **\tulcolor** závisí na „fakultní“ volbě při použití balíku. Například barva nadpisů v tomto dokumentu byla vytvořena pomocí **\color{\tulcolor}**.



## 4 Grafické prvky

Sada příkazů umožňuje vkládat do textu logo a podobné grafické prvky. Pro úpravu jejich velikosti použijte příkazy `\scalebox` nebo `\resizebox`. Loga neobsahují ochrannou zónu, příslušné volné místo kolem nich musí zajistit autor dokumentu.

`\logoTUL`



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
[www.tul.cz](http://www.tul.cz)



`\logoTULalt`



TECHNICKÁ  
UNIVERZITA  
V LIBERCI  
[www.tul.cz](http://www.tul.cz)



`\logoFS`



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Fakulta strojní



`\logoFT`



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Fakulta textilní



`\logoFP`



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Fakulta přírodovědně-humanitní  
a pedagogická



`\logoEF`



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Ekonomická fakulta



`\logoFA`



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Fakulta umění a architektury



`\logoFM`



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Fakulta mechatroniky, informatiky  
a mezioborových studií



`\logoCXI`



TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI  
Ústav pro nanomateriály, pokročilé  
technologie a inovace



\logoUZS



\znakTUL



\znakTULbw



\spojovaci



Znak TUL je jako jediný grafický prvek přístupný černobílé variantě i pokud se sází barevně. Slouží k tomu příkaz \znakTULbw. Loga univerzity, jednotlivých fakult a ústavů jsou k dispozici pouze v jedné variantě – bez volby bw se jedná o verzi barevnou, pokud ale použijete balík s volbou bw, jsou všechna loga (včetně \znakTUL) černobílá.

Podoba spojovacího prvku (příkaz \spojovaci) odpovídá aktuální fakultě. Pokud byl balík tul použit bez fakultní volby, jedná se o spojovací prvek univerzity (viz výše). Sází-li se fakultním stylem, odpovídá příslušné fakultě či ústavu.

Podobně je k dispozici příkaz \logo, který vysází logo univerzity nebo té části univerzity, v jejímž stylu je dokument sázen. Chování příkazů \spojovaci a \logo závisí na fakultní volbě balíku tul.

## 5 Záhlaví a zápatí stránky

Použití stylu automaticky nastaví styl stránky, který v levém horním rohu nese logo, ve spodní části je umístěn grafický prvek s názvem a adresou, jehož součástí je i číslo stránky na vnějším okraji.

Tento formát je vhodný pro krátké dokumenty (např. dopisy). V případě delších textů může přemírá prvků „dekorujících“ stránku škodit. Proto je k dispozici několik příkazů, jimiž lze doprovodné prvky stránek měnit.

**Záhlaví** s logem stránek přidal příkaz \TULheader, který se provádí automaticky při použití balíku. Jeho opakem je \noTULheader, který logo v záhlaví vypne. Příkaz platí vždy od stránky, na které byl použit. Příkaz pouze nahradí logo prázdným místem, rozměry stránky a horního okraje zůstanou nezměněny. Pokud chcete logo umístit jen na titulní stránku, je vhodnější použít volbu balíku noheader, která záhlaví s logem zcela odstraní a adekvátně zmenší horní okraj stránky. Na začátku titulní stránky pak můžete použít například příkazy



```
\logo  
\vspace{1cm}
```

nebo sáhnout po připravené titulní stránce, kterou balík také nabízí (viz dále). Tímto způsobem byl sázen tento dokument.

**Zápatí** v univerzitním stylu na stránky vloží příkaz `\TULfooter` (opět je automaticky proveden) a odstraní je `\noTULfooter`, který přejde na „krotké“ zápatí s číslem stránky uprostřed. Třetí variantou je `\TULfooternopage`, která se chová stejně jako `\TULfooter`, ale neobsahuje číslo stránky.

Pokud je aktivní `\TULfooter` nebo `\TULfooternopage`, lze příkazy `\footaddress` a `\nofootaddress` řídit, zda bude obsahovat název, adresu a kontaktní informace, nebo jen grafický spojovací prvek. Příkaz opět platí od místa svého použití dál. Na této stránce jsem použil `\nofootaddress`, proto až do konce dokumentu v zápatí nejsou uvedeny kontaktní údaje.

V adrese je možné **změnit telefonní číslo a adresu** elektronické pošty, pokud autor dokumentu chce vložit své vlastní kontaktní údaje. Slouží k tomu příkazy `\TULphone` a `\TULmail`, jejichž argumentem je nová hodnota. Telefonní číslo je třeba uvádět celé, trojice číslic v něm oddělujte tenkými mezerami (`\,`). Příkazy fungují jako přepínače – od okamžiku jejich použití bude nadále platit zadaná hodnota. Doporučuji použít je v preambuli a v těle dokumentu již údaje neměnit. Příklad použití:

```
\TULphone{+420\,485\,351\,234}  
\TULmail{Pavel.Satrapa@tul.cz}
```

Balík počítá se sazbou na papír formátu A4 a podle toho nastavuje okraje a rozměry tiskového zrcadla. Sázíte-li na jiný formát, je třeba po použití balíku upravit příslušné rozměry a znova použít příkaz `\TULfooter`, aby se přizpůsobil novým rozměrům stránky.

Záhlaví a zápatí je realizováno balíkem `fancyhdr`. Pro případné zásahy do podoby těchto částí stránky použijte příkazy tohoto balíku.

## 6 Nadpisy částí textu

Balík automaticky aktivuje sazbu nadpisů všech částí textu tučným bezserifovým písmem. U dvou nejvyšších úrovní (`\section` a `\chapter`, pokud použitá třída tuto úroveň definuje) zároveň sází nadpis fakultní barvou.

Tyto funkce jsou implementovány pomocí balíku `titlesec`. Pokud je chcete změnit, použijte jeho rozhraní, konkrétně příkaz `\titleformat*`.

## 7 Písma

Manuál vizuálního stylu TUL definuje jako základní písmo pro dokumenty TUL komerční písmo Myriad Pro. V principu je můžete použít, jak dokládá tento dokument, ale vaše instalace musí splňovat následující podmínky:



- Písmo Myriad Pro musí být instalováno ve vašem systému (je například součástí balíku Adobe Creative Suite).
- Váš  $\text{\LaTeX}$  musí podporovat písma ve formátu OpenType. Tuto podmínu splňuje například  $\text{\XeLaTeX}$ , kterým byl sázen tento dokument.

Jsou-li tyto podmínky splněny, můžete při použití balíku uvést volbu `fonts`, která pomocí příkazů balíku `fontspec` předefinuje jak serifovou (`rmfamily`), tak bezserifovou (`sffamily`) rodinu písma na Myriad Pro. Volba se postará o použití balíku `fontspec`, ale nevkládá balíky `xunicode` a `xltxtra`, které s ním obvykle bývají používány. Jejich případné použití musíte zajistit ve svém dokumentu.

Vzhledem ke komerční licenci písma Myriad Pro je pravděpodobné, že základním písmem nebude disponovat. Jako alternativy manuál vizuálního stylu uvádí písma Tahoma, případně Times. Písmo Tahoma je sice dostupné prakticky v každých MS Windows, ale vzhledem k chybějící kurzívě v podstatě nepoužitelné. Times je pak zcela obecné písmo a podle mého názoru nestojí za námahu spojenou se změnou.

Proto balík `tul` ve výchozí podobě bez použití volby `fonts` do nastavení písem nijak nezasahuje a ponechává výchozí rodinu  $\text{\LaTeX}u$  Computer Modern. Pouze pro nadpisy částí textu používá jeho bezserifovou variantu (viz výše).

## 8 Titulní stránka

Součástí balíku jsou i příkazy pro vysázení titulní strany v příslušném stylu. K dispozici jsou dvě alternativy: `\TULtitlepage` pro umírněnou verzi s bílým pozadím a `\TULfancytitlepage` pro barevnější verzi, jejíž spodní polovina nese barvu univerzity či její současti. Až na název příkazu mají oba shodný tvar použití:

```
\TULtitlepage{název}{autor}{datum}
```

V argumentech lze používat jednoduché formátovací příkazy, nicméně doporučuji se omezit na případné rozdělování do více řádků pomocí `\backslash` – obvykle k oddělení několika autorů nebo rozdělení názvu do více řádků. Například titulní strana tohoto dokumentu vznikla příkazem

```
\TULfancytitlepage{Návod k použití\balíku tul pro
\LaTeX}{Pavel Satrapa}{Liberec 2012}
```

## 9 Příklad

Tento text je příkladem použití balíku `tul`. Jedná se o celkem standardní zdrojový text třídy `article`, jehož jedinou úpravou bylo použití příkazů

```
\usepackage[fonts]{tul}
```

v preambuli.

